

Для встраивания в воздухоохладитель– Дезинфекция воздуха, рассчитано и эффективно



- Для встраивания в воздухоохладители
- влагозащищенность IP68
- Простая установка

UVpro LKE предназначен для быстрой первой или последующей установки в промышленные воздухоохладители. Воздух и внутренние, подверженные осаждению вредоносной микробиологии, поверхности непрерывно облучаются и дезинфицируются. Благодаря расположению блока UVC перед ребрами охлаждения воздушного охладителя, они остаются свободными от появления биопленок.

### Характеристики

Короткое наименование	UVpro LKE
Соответствует требованиям	EMV, CE, IP68
Материал	Нерж.сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305
Рабочая температура [°C]	0...+40
<b>Тип [двойной] UVpro LKE 80</b>	
Используемые лампы UVpro	2x UVpro K(T)36-2/40-4
Входная мощность [W]	82
Ток [mA]	400
Полная мощность УФ-излучения [W <sub>253,7 nm</sub> ]	36
Интенсивность на 1 м [μW/cm <sup>2</sup> ]	145
Длина лампы от фланца [mm]	814
Вес [kg]	5,53
Размеры (Д x Ш x В) [mm]	902 x 60 x 173*
Винтовое соединение [mm]	34
Интервал замены ламп [часы]	12.000 (75 % ±5 % выходной мощности)
Срок эксплуатации электроники	> 10 лет
Напряжение [V <sub>AC</sub> ]	220...240 (50...60 Hz)
Длина кабеля [m]	10 (изменяемая)

\*Высота может изменяться в зависимости от установки.

Technical changes reserved

