V300

УФ-рециркулятор воздуха - система без компромиссов









- Простая инсталляция
- Для производственных помещений, камер созревания и хранения
- Лучшее сочетание цена-качество

UVpro V300 рециркуляционное устройство для дезинфекции воздуха, идеально подходит для инсталляции в любые помещения с уже смонтированным оборудованием и продуктивного обеззараживания помещений предприятий пищевой промышленности до 300m³. Опционально устанавливается PTFE рефлектор.

Характеристики

| Тип | UVpro V300 |
|--|---|
| Требования | EMC, CE, IP51 |
| Материал | Нерж.сталь: WN 1.4301 и WN 1.4305 |
| Диапазон рабочих температур [°C] | 0+40 |
| Входная мощность [W] | 92 |
| Ток [mA] | 395 |
| Установленные УФ-лампы | UVpro K(T)36-2/-4 (2 x 41W) |
| Полная мощность УФ [W _{253,7} nm] | 28 |
| Скорость потока [m³/h] | 250 |
| Шум [dB] | 41 |
| Монтаж | 2 цепных подвеса |
| Габариты (L x Ø) [mm] | 1092 x 234 |
| Bec [kg] | 14.5 |
| Интервал замены ламп [h] | 12,000 (75 % ^{±5 %} от максимальной производительностью) |
| Срок эксплуатации электроники | > 10 лет |
| Напряжение [V _{AC}] | 220240 (5060 Hz) |
| Длина сетевого кабеля [m] | 5 (изменяемая) |

Technical changes reserved



