

BD 2016 HD

Модуль обеззараживания конвейера

UVpro



- Для конвейерных лент и поверхностей
- Легко встраиваются в уже существующие системы
- Высокочпрочное и пылевлагозащищенное исполнения
- Предотвращает перекрестное обсеменение
- Пылевлагозащищенность IP69K
- Легкая очистка благодаря гигиеничному исполнению
- Синий, визуально заметный пластик и нержавеющая сталь

UVpro BD 2016 HD-идеальное решение для эффективной дезинфекции конвейерных лент в пищевой промышленности. Благодаря расположению под конвейером, не облучается продукт, но гарантируется обеззараживание поверхности конвейера в течение дня

Спецификация

Наименование	UVpro BD 2016 HD			
В соответствии с требованиями	EMV, CE IP69K, IFS and HACCP conform			
Материал	stainless steel: WN 1.4301 and WN1.4305, blue sustarin CFG			
Рабочая температура[°C]	0...+25			
Тип	BD 2016-40 HD	BD 2016-60 HD	BD 2016-80 HD	BD 2016-100 HD
Потребляемая мощность [W]	60	80	120	180
Ток[mA]	280	380	550	800
Используемые UVpro лампы	UVpro KTS20-4	UVpro KTS30-4	UVpro KTS40-4	UVpro KTS50-4
Мощность излучения [W253,7 nm]	27	33	48	60
Макс. ширина конвейера [mm]	400	600	800	1000
Размеры (L x B x H) [mm]	513 x 200 x 54	698 x 200 x 54	955 x 200 x 54	1155 x 200 x 54
Вес [kg]	8,6	11,1	14,7	17,2
Монтаж	Опционально монтажная конструкция			
Интервал замены ламп [час]	12.000 (75% \pm 5% выходной мощности)			
Срок службы электроники	>10 лет			
Напряжение питания [VAC]	220...240 (50...60Hz)			
Длина кабеля [m]	3,5 (может быть изменена самостоятельно)			

technical changes reserved

BD 2016 HD

Модуль обеззараживания конвейера

